

# LES PLACARDS DE REGROUPEMENT DE 3 À 10 COMPTEURS GAZ G 4

## Les avantages de cette technique:

Répondent à toutes les solutions d'alimentation  
Conçus pour la rénovation dans les immeubles collectifs  
Dimensions standardisées et adaptables aux besoins spécifiques  
Encombrement très réduit (épaisseur d'un coffret S 300)  
Accessibilité permanente aux compteurs (releveurs, clients, etc....)  
Différentes pressions de distribution: 21, 27 et 37 mbar

## Les caractéristiques principales :

Procédure de brasage certifiée spécifications ATG B.500/B.600  
L'ensemble du matériel est autorisé d'emploi par GDF  
Placards en aluminium ayant un bon indice de protection  
Couleur ivoire RAL 1015 ou toute autre teinte sur demande  
Socle métallique en option pour la pose en saillie  
Serrure batteuse rectangulaire (autre serrure sur demande)

## Les équipements :

Robinet amont de type E1A cal 15 ou 25 (autres robinets entrée sur demande)  
Régulateur de pression (version MP) ou coude liaison version BP  
Collecteur réalisé en cuivre 28 et 35  
Robinets de compteur avec bouchons  
Crosses de sortie cuivre ramenées à la base de l'armoire  
Plaques de support lettrage pour l'identification des compteurs  
Plaques de consignes extérieure et intérieure  
Mise à la terre de l'ensemble  
Procès verbal d'essai réalisé en atelier suivant la SPTÉ 001 dernière version  
Sigle flamme interdite visible de l'extérieur lorsque que la porte est ouverte  
Dispositif de blocage de la porte en position ouverte

## Renouvellement de BP à MP :

Les collecteurs sont identiques Lors du renouvellement, il suffit de démonter l'ensemble robinet /coude et de les remplacer par le régulateur et le robinet de calibre 15

